



Сварка для всех видов металла

Новое поколение аргодуговых аппаратов серии INTIG разработано специально для продолжительной и высококачественной сварки.

Еще более надежные и, при этом, компактные, аппараты серии получили новые возможности:

- функция SPOT-сварки;
- режим MMA-сварки;
- работа с горелкой жидкостного охлаждения для сварки на максимальных токах (для моделей INTIG 320, INTIG 400, INTIG 500);
- функция высокочастотного бесконтактного поджига HF TIG – достаточно нажать кнопку.

ПРЕИМУЩЕСТВА И ВОЗМОЖНОСТИ



Высокочастотный бесконтактный поджиг HF TIG обеспечивает простое начало сварки: достаточно нажать на кнопку.



Импульсная сварка DC Pulse обеспечивает высокое качество сварки тонких материалов.



Возможность выбора между 2-х и 4-х тактными режимами работы горелки уменьшает нагрузку на руку сварщика.



Зажигание дуги касанием позволяет производить сварку в тех случаях, когда HF поджиг применять нельзя.



Сварка переменным током позволяет работать с алюминием и его сплавами.



Гибкая настройка параметров сварочного процесса.



Высокотехнологичные функции сварки обеспечивают простой поджиг и высокую стабильность дуги.



Усиленная защита от повышенного напряжения и перегрузок до 400 В. Защита от случайного включения в сеть 380 В.



Компактность и небольшой вес обеспечивают высокую мобильность оборудования и расширяют возможности его применения.

Уже в комплекте

	TIG горелка серия FB TIG
	Кабель заземления, медь
	Газовый шланг

Полный модельный ряд серии INTIG / IRTIG

модель	артикул	технические характеристики							
		Напряжение питания, В	Напряжение холостого хода, В	Потребляемая мощность, кВт	Диапазон сварочного тока, А TIG / MMA	Частота в режиме импульсной сварки, Гц	Сварочный ток при ПВ 60 % и t = 40 °С, А	Габаритные размеры кейса (Д × Ш × В), мм	Вес, кг
IRTIG 200 AC/DC PULSE	31564	220	67	8,0	5 - 200	-	200	410 x 150 x 240	8,0
INTIG 200 DC	31449.1		89	7,2	5 - 180	0,5 - 999	180		7,0
INTIG 180 DC PULSE	31450.1		89	8,0	5 - 200		200 (40%)		520 x 245 x 370
INTIG 200 DC PULSE	31411.1	380	70	24,0	10 - 320	0,5 - 5000	320	12,0	
INTIG 320T W DC PULSE	31453.1		68	25,0	10 - 400		400		485 x 150 x 235
INTIG 400T W DC PULSE	31454.1	70	10,0	5 - 200	0,5 - 20000	200 (40%)	615 x 245 x 385	27,0	
INTIG 200 AC/DC PULSE LCD	31592.1	74	24,0	10 - 320		320			33,0
INTIG 200 AC/DC PULSE	31412.1	380	67	27,0	10 - 400	400	500		
INTIG 320T W AC/DC PULSE	31455.1		85	33,0	10 - 500	500			
INTIG 400T W AC/DC PULSE	31456.1								
INTIG 500T W AC/DC PULSE	31457.1								